



**Ditta Arturo Mazzi & F.**  
DAL 1910 GENERATORI DI VAPORE  
Firenze



## Modello ECO

GENERATORE DI VAPORE  
CON ALIMENTAZIONE A PELLETTI

La fornitura comprende:

- | Tutta la rubinetteria regolamentare
- | Elettropompa periferica trifase o monofase
- | Sonde di regolazione livello
- | Quadro elettrico di comando e controllo
- | Rivestimento in acciaio inox
- | Pedana di appoggio in acciaio inox
- | Vasca alimento e recupero condense in acciaio inox
- | Valvola di sovrappressione
- | Quadro di comando bruciatore touch screen con gestione remota attraverso app su smartphone
- | Griglia estraibile per pulizia
- | Coclea di carico motorizzata
- | Possibilità di utilizzare tre diverse tipologie di biomassa



# Modello ECO

GENERATORE DI VAPORE  
CON ALIMENTAZIONE A PELLETT

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- | Superficie di scambio maggiorata che permette di ottenere una maggiore produzione oraria per mq
- | Basamento focolare in lamiera verniciata provvisto di muratura refrattaria e sportello rivestito in lamierino di acciaio inox
- | Spessore dei materiali sovradimensionato rispetto ai limiti di legge
- | Scarico acqua posizionato sul fondo in modo da consentire una totale pulizia del corpo caldaia

## ACCESSORI SU RICHIESTA

- | Addolcitore automatico di acqua a scambio ionico
- | Stazione di dosaggio per prodotto chimico
- | Kit preriscaldamento acqua
- | Versione inox
- | Kit spurghi automatici

## CARATTERISTICHE TECNICHE

		50	100	150	200	250	300	400	500
PRODUZIONE VAPORE	kg/h	50	100	150	200	250	300	400	500
POTENZIALITA'	kcal/h	29.000	65.000	97.000	130.000	162.000	195.000	260.000	325.000
	kw	33,7	75,6	112	151,2	188,4	226	302	378
PRESSIONE DI BOLLO	bar	5	5	5	5	5	5	4	4
ATTACCO ACQUA	dn	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
ATTACCO VAPORE	dn	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1	1
CANNA FUMARIA	mm	140	140	180	180	200	200	250	250

### Dimensioni:

Larghezza pedana	mm	1080	1080	1080	1080	1130	1130	1280	1280
Profondità pedana	mm	765	765	765	765	965	965	1165	1165
Altezza	mm	1800	1800	1900	1900	2200	2200	2450	2450
Peso	kg	350	350	440	440	600	600	850	850